

BEEZONE

www.beezone.ru

КАТОК АСФАЛЬТНЫЙ GYD032J

Мощность, кВт
28,5

Масса, т
3

Максимальная сила вибрации, кН
32



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационная масса	3000 kg
Диаметр вальца	720 mm
Ширина вальца	1200 mm
Статическое линейное давление	125 N/cm
Мин. Дорожный просвет	290 mm
Межосевое расстояние	1875 mm
Мин. Радиус поворота	4000 mm
Преодолеваемый уклон	30%
Амплитуда вибрации	0.5 mm
Частота вибрации	62 Hz
Сила возбуждения вибрации	32 kN
Скорость движения	0~12 km/h
Модель ДВС	CHANGCHAI Zn390
Номин. мощность	B28.5 kW
Число оборотов	2600 r/min
Габариты	2600×1320×2580 mm

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Двигатель	1	CHANGCHAI ZN390B
Насос хода	1	DANFOSS 42R28
Мотор хода	2	POCLAIN MK04-2
Вибрационный насос	1	PERMCO P097-16
Вибрационный двигатель	2	PERMCO M097-9.6
Насос рулевого управления	1	CHANGYUAN CBW-F310
Механизм рулевого управления	1	ZHENJIANG BZZ1-E125C
Муфта сцепления	1	KTR NR-65SHA

ДОРОЖНОЙ КАТОК BEEZONE ОБЛАДАЕТ РЯДОМ ХАРАКТЕРИСТИК, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЕГО ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ:

- Подходит для уплотнения и ремонта асфальтового покрытия на узких дорожных покрытиях, таких как тротуары, уездные и городские дороги, автостоянки, стадионы, траншеи для водопроводных труб, внутренние двory зданий и т. Д., А также подходит для уплотнения и ремонта высококачественных дорожных асфальтовых покрытий
- Гидравлический привод на оба вальца, вибрация на оба вальца, вибрация с электронным управлением
- Гидравлическое рулевое управление, шарнирно-сочлененная рама, простое и гибкое управление
- Оснащен антикоррозийным баком большой емкости и электронным управлением давлением
- Гидравлический ходовой тормоз, самоблокирующийся стояночный тормоз с электронным управлением, безопасный и надежный
- Передний капот открывается под большим углом, удобство при техническом обслуживании и ремонте
- Основные гидравлические компоненты известных международных брендов, надежная работа
- По запросу клиента может быть дополнительно оснащен грузовой платформой для удобства перемещения