

КАТОК ГРУНТОВЫЙ GYS162J

Мощность, кВт
129

Масса, т
16

Максимальная сила вибрации, кН
220



НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

География дилерских центров BEEZONE постоянно расширяется. Наши представительства есть уже во многих городах Дальнего Востока и Европейской части страны, что создает возможности поставки продукции практически в любой регион России.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИКИ BEEZONE:

простая и надежная конструкция, проверенная временем и суровыми условиями Дальнего Востока и Сибири. Продуманная топливная система, эргономичное и комфортное устройство кабин и мест управления, возможность комплектации необходимым навесным оборудованием;

высокая взаимозаменяемость запасных частей, доступность на складах в России;

наличие гарантийной и сервисной поддержки по всей территории России и Республики Беларусь; надежность и высокое качество по доступной цене, что доказано многолетним опытом эксплуатации компаниями, выполняющими работы в строительных, лесозаготовительных, золотодобывающих, дорожностроительных и прочих отраслях.

Вместе с техникой российского бренда BEEZONE наши клиенты получают гарантии завода изготовителя на уровне многих мировых производителей, гибкое ценообразование, наличие техники, запасных частей и сервисных центров для обслуживания в большинстве регионов России.

Под торговой маркой BEEZONE собирается техника на двух российских производственных площадках Дальнего Востока, а также на нескольких крупнейших предприятиях Китая. Наша продуктовая линейка включает бульдозеры, грейдеры, колесные и гусеничные экскаваторы, фронтальные погрузчики, катки, экскаваторы-погрузчики, дизельгенераторы и сварочное оборудование. Ассортимент BEEZONE постоянно развивается и обновляется.

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО ВЫБРАТЬ BEEZONE?

Техника BEEZONE создается с применением современных технических решений, в том числе отечественных. Для её производства используются передовые технологии и компоненты от известных мировых производителей, что не только гарантирует высокую производительность и надежность, но и долговую исправную службу без частых ремонтов, помогает снизить стоимость владения. Наши дилерские центры обеспечивают оборудование BEEZONE полноценной сервисной и гарантийной поддержкой в большинстве регионов России. Благодаря тому, что многие детали подвески, гидравлической системы и других узлов идентичны компонентам, установленным на спецтехнике большинства азиатских производителей. При поломке не возникнет трудностей с поиском необходимых запасных частей даже в самой сложной политико-экономической ситуации.

ЦЕЛИ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

ОБЕСПЕЧИТЬ КЛИЕНТОВ ТЕХНИКОЙ И ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ, ПОСТОЯННОЙ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

 ДВС

Модель	WP6G175E22
Тип	Вертикальный с жидкостным охлаждением
Мощность	129kW
Число оборотов в минуту	2200(r/min)

 ГАБАРИТЫ

Длина	6240mm
Габаритная ширина	2280mm
Высота	3080mm
Колесная база	3150mm
Мин. Дорожный просвет	450mm

 ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

Топливный бак	280(L)
Бак гидравлики	190(L)

 СИСТЕМА ПРИВОДА

Тип рабочего тормоза	Гидравлический
Тип стояночного тормоза	Электрический дисковый тормоз, стояночный тормоз

 РАБОЧАЯ ГИДРОСИСТЕМА

Модель вибронасоса	LINDE HPV055
Модель вибромотора	LINDE HMF055

 СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Рулевой цилидр	HSGK01-100/45E-242
Модель ридиректора	BZZ1-E500A

 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип	HydraulicFrontDrum&RearAxleDrive
Ведущий мост	JINGDACYQ1651
Модель двигателя	LINDE HМV075
Модель насоса	LINDE HPV075

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статическая сила линии	460N/cm
Эксплуатационная масса	16000kg
Центробежная сила	335/220KN
Частота	28/32Hz
Амплитуда	1.9/0.9mm
Статический вес на барабане	10000Kg
Статический вес на шинах	6000Kg
Мин. радиус поворота	6500mm
Диаметр барабана	1500mm
Ширина барабана	2130mm
Скорость движения (км/ч)	0~5.5 , 0~10
Градиентная мощность	35%
Размер шины	20.5-25-16PR

КОНФИГУРАЦИИ

ДВС	WP6G175E22 WEICHAI
Приводной насос	HPV055 LINDE
Приводной мотор	HMF055 LINDE
Вибрационный насос	HSGK01-100/45E-242 HEFEICHANGYUAN
Вибрационный мотор	BZZ1-E500A ZHENJIANG
Подшипник	20.5-25 QJANYUN
Рулевой механизм	CYQ1651 JINGDA
Рулевой насос	HMV075 LINDE
Поворотный цилиндр	HPV075 LINDE

ДОРОЖНЫЙ КАТОК BEEZONE ОБЛАДАЕТ РЯДОМ ХАРАКТЕРИСТИК, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЕГО ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ:

- Подходит для уплотнения фундаментов крупногабаритных инженерных сооружений, таких как высококачественные автомагистрали, плотины, железнодорожные платформы и аэропорты, и может использоваться для уплотнения нелипких материалов и полужестких материалов, таких как песок, гравий, щебень, скальный грунт
- Передний и задний гидравлический привод, многоскоростное плавное переключение передач, способность движения под уклон. Гидравлическая вибрация, отложенный запуск вибрации с электроуправлением, большая возбуждающая сила вибрации, отличные показатели уплотнения.
- Гидравлическое управление, шарнирно-сочлененная рама, легкость рулевого управления, легкость в эксплуатации.
- Укомплектован специальный ведущим мостом для катков, что обеспечивает отличную управляемость.
- Гидравлический ходовой тормоз, дисковый стояночный тормоз с электроуправлением, оборудован механизмом расщепления тормоза, возможна близкая буксировка, отличные характеристики безопасности.
- Широкий угол открытия заднего капота, удобство при обслуживании и ремонте.
- Привод и вибрационная система оснащены импортными гидравлическими компонентами известного международного бренда с надежными рабочими характеристиками.
- По желанию клиента может быть укомплектован шинами с разными видами рисунков, двигателями других марок, бандажом, в кабине стандартной комплектации можно установить кондиционер.