

BEEZONE

www.beezone.ru

КАТОК АСФАЛЬТНЫЙ GYD102J

Мощность, кВт

82

Масса, т

10

Максимальная сила вибрации, кН

110



НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

География дилерских центров BEEZONE постоянно расширяется. Наши представительства есть уже во многих городах Дальнего Востока и Европейской части страны, что создает возможности поставки продукции практически в любой регион России.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИКИ BEEZONE:

простая и надежная конструкция, проверенная временем и суровыми условиями Дальнего Востока и Сибири. Продуманная топливная система, эргономичное и комфортное устройство кабин и мест управления, возможность комплектации необходимым навесным оборудованием;

высокая взаимозаменяемость запасных частей, доступность на складах в России;

наличие гарантийной и сервисной поддержки по всей территории России и Республики Беларусь; надежность и высокое качество по доступной цене, что доказано многолетним опытом эксплуатации компаниями, выполняющими работы в строительных, лесозаготовительных, золотодобывающих, дорожностроительных и прочих отраслях.

Вместе с техникой российского бренда BEEZONE наши клиенты получают гарантии завода изготовителя на уровне многих мировых производителей, гибкое ценообразование, наличие техники, запасных частей и сервисных центров для обслуживания в большинстве регионов России.

Под торговой маркой BEEZONE собирается техника на двух российских производственных площадках Дальнего Востока, а также на нескольких крупнейших предприятиях Китая. Наша продуктовая линейка включает бульдозеры, грейдеры, колесные и гусеничные экскаваторы, фронтальные погрузчики, катки, экскаваторы-погрузчики, дизельгенераторы и сварочное оборудование. Ассортимент BEEZONE постоянно развивается и обновляется.

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО ВЫБРАТЬ BEEZONE?

Техника BEEZONE создается с применением современных технических решений, в том числе отечественных. Для её производства используются передовые технологии и компоненты от известных мировых производителей, что не только гарантирует высокую производительность и надежность, но и долговую исправную службу без частых ремонтов, помогает снизить стоимость владения. Наши дилерские центры обеспечивают оборудование BEEZONE полноценной сервисной и гарантийной поддержкой в большинстве регионов России. Благодаря тому, что многие детали подвески, гидравлической системы и других узлов идентичны компонентам, установленным на спецтехнике большинства азиатских производителей. При поломке не возникнет трудностей с поиском необходимых запасных частей даже в самой сложной политико-экономической ситуации.

ЦЕЛИ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

ОБЕСПЕЧИТЬ КЛИЕНТОВ ТЕХНИКОЙ И ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ, ПОСТОЯННОЙ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

ГАБАРИТЫ

Эксплуатационная масса	10000mm
Длина	4420 mm
Ширина	1900 mm
Высота	3100 mm
Ширина уплотнения	1700 mm

ДВС

Модель	Cummins 4BTA3.9-C110
Мощность ДВС	82 kW
Число оборотов	2200 r/min
Тип охлаждения	Водяное охлаждение
Рабочий объем цилиндра	3.9 L

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полностью гидравлический двухвальцовый вибрационный каток

Эксплуатационная масса	10000 kg
ДВС	Cummins 4BTA3.9-C110
Мощность ДВС	82 kW
Число оборотов	2200 r/min
Тип охлаждения	Водяное охлаждение
Рабочий объем цилиндра	3.9 L
Частота вибрации	40/46 Hz
Амплитуда вибрации	0.75/0.35 mm
Возбуждающая сила	110/65 kN
Статическая линейная нагрузка	290N/cm
Скорость движения	0-6 0-12 km/h
Преодолеваемый уклон	30%
Мин. Дорожный просвет	345 mm
Мин. Радиус поворота	6000 mm
Габариты	4420x1900x3100 mm
Ширина уплотнения	1700 mm

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Частота вибрации	40/46 Hz
Возбуждающая сила	110/65 kN
Амплитуда вибрации	0.75/0.35 mm
Статическая линейная нагрузка	290N/cm

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Скорость движения	0-6 0-12 km/h
Преодолеваемый уклон	30%
Мин. Дорожный просвет	345 mm
Мин. Радиус поворота	6000 mm

ЗАПРАВочНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

Топливный бак	280(L)
Бак гидравлики	190(L)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДВС	1	4BTA3.9-C110 CUNMINS
Насос привода	1	90R055 DANFOSS
Насос вибрации	1	MPV046 DANFOSS
Мотор привода	1	H1B060 DANFOSS
Мотор вибрации	2	MMF035 DANFOSS
Подшипник вибрации	4	Nj318 NSK / CRONOS
Рулевое управление	1	BZZ1-E315C ZHENJIANG
Шестеренный насос рулевого управления	1	P097-19/14
Цилиндр рулевого управления	2	HSGK80/40E CHENGBEI

ДОРОЖНЫЙ КАТОК BEEZONE ОБЛАДАЕТ РЯДОМ ХАРАКТЕРИСТИК, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЕГО ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ:

-  Подходит для уплотнения и ремонта асфальтового покрытия на узких дорожных покрытиях, таких как тротуары, уездные и городские дороги, автостоянки, стадионы, траншеи для водопроводных труб, внутренние дворы зданий и т. Д., А также подходит для уплотнения и ремонта высококачественных дорожных асфальтовых покрытий
-  Гидравлический привод на оба вальца, вибрация на оба вальца, вибрация с электронным управлением
-  Гидравлическое рулевое управление, шарнирно-сочлененная рама, простое и гибкое управление
-  Оснащен антикоррозийным баком большой емкости и электронным управлением давлением
-  Гидравлический ходовой тормоз, самоблокирующийся стояночный тормоз с электронным управлением, безопасный и надежный
-  Передний капот открывается под большим углом, удобство при техническом обслуживании и ремонте
-  Основные гидравлические компоненты известных международных брендов, надежная работа
-  По запросу клиента может быть дополнительно оснащена грузовой платформой для удобства перемещения