

КАТОК ГРУНТОВЫЙ GYS202J

Мощность, кВт
140

Масса, т
20

Максимальная сила вибрации, кН
260



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Модель | GYS202J |
| Эксплуатационная масса | 20000 |
| Ширина уплотнения | 2130 |
| Частота вибрации | 28/32 |
| Амплитуда вибрации | 1.9/0.9 |
| Сила возбуждения | 385/260 |
| Скорость движения | 0~4.25 , 0~5.5 0~6.5 , 0~11.5 |
| Модель ДВС | WP6G190E22 |
| Мощность ДВС/скорость вращения | 140/2200 |
| Габариты | 6240×2320×3080 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| ДВС | 1 | WEICHAI WP6G190E22 |
| Гидравлический насос | 1 | DANFOSS 90R100 |
| Привод моста | 1 | DANFOSS H1B110 |
| Передний приводной мотор | 1 | DANFOSS H1B080 |
| Ведущий мост | 1 | XCMG DRIVETRAIN Gy2050 |
| Шины | 2 | CHAOYANG 20.5-25-16 |
| Насос вибрации | 1 | DANFOSS 90R055 |
| Мотор вибрации | 1 | DANFOSS 90M055 |
| Рулевое управление | 1 | ZHENJIANG BZZ1-E630A |
| Цилиндр рулевого управления | 2 | CHENGBEI HSGK01-110/45E-242 |

ДОРОЖНЫЙ КАТОК BEEZONE ОБЛАДАЕТ РЯДОМ ХАРАКТЕРИСТИК, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЕГО ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ:

- Подходит для уплотнения крупногабаритных инженерных фундаментов, таких как высококачественные автомагистрали, плотины, железные дороги и аэропорты, и может быть использован для уплотнения нелипких материалов и полуплипких материалов, таких как песок, гравий, щебень и каменная кладка.
- Гидравлический полный привод, бесступенчатое переключение скорости, высокая способность преодолевать подъемы
- Гидравлическая вибрация, отложенный запуск с электронным управлением, большая сила возбуждения, хорошие характеристики уплотнения
- Гидравлическое рулевое управление, шарнирно-сочлененная рама, легкое и гибкое управление
- Оснащен специальным ведущим мостом для катков с превосходными характеристиками привода
- Гидравлический ходовой тормоз, электрический стояночный тормоз с дисковым тормозом, с устройством отпускания тормоза для буксировки на короткие расстояния, хорошие показатели безопасности
- Задний капот можно откинуть под большим углом для удобства обслуживания.
- Система привода и вибрации оснащена импортными гидравлическими компонентами известных мировых брендов, надежная работа
- Опционально - шины с другим рисунком; Опционально дизельные двигатели других марок; стандартная кабина, Опционально кондиционер. Опционально бандаж